

Létrafokos támasztólétra, egyrészes

Ennek az alumínium támasztólétrának a szélesség, a stabilitás és a rugalmasság a legfontosabb jellemzője.

- + A 420 mm külső szélesség kényelmes fel- és lelépést biztosít
- + A csúszásmentes, körben bordázott, 30 mm mély létrafokok biztonságos munkavégzést tesznek lehetővé
- + A sajtolt alumíniumprofilból készült és erősítéssel ellátott szárak nagy stabilitást és hosszú élettartamot kölcsönöznek
- + 24 létrafokos hosszúságig kapható (6,90 m-es létrahossz)
- + Csúszásmentes lábdugók (SafetyCap)
- + Hosszú élettartamú, 32-szeres peremezésű kapcsolat a létrafokok és a szár között
- + A 12. foktól kiegészítő kitémasztóval a még nagyobb biztonság érdekében
- + Előre felszerelt wasatec QR-kódos címke a munkaeszközök vizsgálati dokumentációjának egyszerű digitalizálásához

i Tekintse meg számos biztonsági kiegészítőből álló rendszerünket a katalógus 100. oldalán.



A 6–9 fokos változatok kitémasztó nélkül is használhatók.

A 12–24 fokos változatok az EN 131-1:2015 szabványnak megfelelően csak kitémasztóval használhatók.

Fokok száma			6	9	12	15	18	20	22	24
1	A max. kb.	m	2,80	3,60	4,40	5,25	6,05	6,60	7,10	7,65
	B kb.	m	0,80	1,60	2,40	3,25	4,05	4,60	5,10	5,65
2	C kb.	m	1,85	2,70	3,55	4,40	5,25	5,75	6,35	6,90
	D kb.	m	1,80	2,60	3,40	4,25	5,05	5,60	6,10	6,65
Alapterület kb.		m	–	–	0,80	0,90	1,00	1,15	1,15	1,15
Termék súlya kb.		kg	3,3	4,7	6,9	8,7	9,9	13,1	14,7	15,3
	Szélesség (B) kb.	m	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
	Mélység (T) kb.	m	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	Hossz (L) kb.	m	1,85	2,70	3,55	4,40	5,25	5,80	6,35	6,90
Cikkszám			127013	127037	133106	133120	133151	133175	133182	133199

100. oldal	6–24	6–24	6–9	6–24	6–9	12–24	6–24
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑧

A 6–9 fokos változatok kitémasztó nélkül is használhatók.

A 12–24 fokos változatok az EN 131-1:2015 szabványnak megfelelően csak kitémasztóval használhatók.