

Létrafokos tolólétra, kétrészes

Rendkívül stabil kétrészes alumínium tolólétra professzionális használatra.

- + A szárat körülvevő stabil, alumínium vezetőprofilok nagy stabilitást eredményeznek
- + Az automatikusan reteszelődő rögzítőkampók (AutoSnap-System) a biztonságos szállítást szolgálják
- + Sajtolt alumínium profilból készült és erősítéssel ellátott száruk
- + A csúszásmentes, körben bordázott, 30 mm mély fokok biztonságos munkavégzést tesznek lehetővé
- + A létra részei külön is használhatók
- + Csúszásmentes lábdugók (SafetyCap)
- + A 2 x 12 fokos változattól a tolórész az új Trigon-Traverzzel rendelkezik.
- + Előre felszerelt wasatec QR-kódos címke a munkaeszközök vizsgálati dokumentációjának egyszerű digitalizálásához

i A 2 x 9 fokos változat az új EN-131 1:2015 szabványnak megfelelően csak kitémasztóval használható.

A 2 x 12 fokos változattól a fenti szabványnak megfelelően csak kitémasztóval használható, a kivehető belső létrát pedig csak Trigon-Traverzzel.



Fokok száma		2 x 9	2 x 12	2 x 15	2 x 18
1 + 3	A max. kb.	m 5,25	6,85	8,45	9,85
	B kb.	m 3,25	4,85	6,45	7,85
	C kb.	m 4,40	6,05	7,75	9,15
	D kb.	m 4,20	5,85	7,45	8,80
2 + 4	A max. kb.	m 3,60	4,40	5,25	6,05
	B kb.	m 1,60	2,40	3,25	4,05
	C kb.	m 2,70	3,55	4,35	5,25
	D kb.	m 2,60	3,40	4,25	5,05
Alapterület kb.		m 0,90	1,00	1,15	1,25
Termék súlya kb.		kg 9,8	14,3	18,8	26,4
	Szélesség (B) kb.	m 0,45	0,45	0,45	0,45
	Mélység (T) kb.	m 0,15	0,15	0,15	0,15
	Hossz (L) kb.	m 2,70	3,55	4,40	5,25
Cikkszám		133274	133304	133328	133359

Combi System	1	2	3	4	5	6	8
100. oldal	2x9-2x18	2x9-2x18	2x9	2x9-2x18	2x9	2x9-2x18	2x9-2x18

