

Készletek: DIN 18799-3:2021

DIN 18799-3

Cikksz.	Termékmegnevezés	Termékleírás	Ábra
215000	Kilépőkorlát készlet rögzített létrához, oldalsó i A DIN 18799-3:2021 szabványnak megfelelően 1500 mm-es oldalsó túlnyúlás a létra közepétől mérve. 1.500 mm oldalsó biztosítás a lépcsőkorláttól mérve.	Rögzített létra kilépőkorlát az oldalirányú csatlakozáshoz az attika áthidalóhoz vagy kilépőkorláthoz. A tetőfelületekhez egy 150 mm-nél nagyobb rámpával. Nem károsítja a tetőburkolatot! Készlet tartalma: 1 korlátkeret kapaszkodóval, térdvédelemmel és összekötő lemezzel 2 bilincs a KRAUSE kilépőkorlátokhoz 1 ellensúlytartó 3 védőszőnyeg 2 ellensúly A korlát balra vagy jobbra szerelhető. A kétoldali szereléshez 2 készlet korlát szükséges.	 Az ábrán 2 x 215000
215017	Kilépőkorlát készlet rögzített létrához, oldalsó bokavédővel i A DIN 18799-3:2021 szabványnak megfelelően 1500 mm-es oldalsó túlnyúlás a létra közepétől mérve. 1.500 mm oldalsó biztosítás a lépcsőkorláttól mérve.	Rögzített létra kilépőkorlát az oldalirányú csatlakozáshoz az attika áthidalóhoz vagy kilépőkorláthoz. A tetőfelületekhez rámpa nélkül. Nem károsítja a tetőburkolatot! Készlet tartalma: 1 korlátkeret kapaszkodóval, térd- és bokavédelemmel és összekötő lemezzel 2 bilincs a KRAUSE kilépőkorlátokhoz 1 ellensúlytartó 3 védőszőnyeg 2 ellensúly A korlát balra vagy jobbra szerelhető. A kétoldali szereléshez 2 készlet korlát szükséges.	 Az ábrán 2 x 215017
215024	Kilépőkorlát készlet rögzített létrához, továbbfutó bokavédővel a tetőfelületen	Egy oldalon továbbfutó kilépőkorlát rögzített létrához a tetőfelületen. Korlátkeret az attika átjáróhoz vagy kilépőkorlát. A tetőburkolat nem sérül! Készlet tartalma: 1 korlátkeret kapaszkodóval, térd- és bokavédelemmel 3 korlátoszlop 1 ellensúlytartó 4 védőszőnyeg 2 ellensúly A korlát balra vagy jobbra szerelhető. A kétoldali szereléshez 2 készlet továbbfutó korlát szükséges.	 Az ábrán 2 x 215024
215031	Kilépőkorlát készlet rögzített létrához, kétoldali, továbbfutó a tetőfelületen ellensúllyal	Továbbfutó kilépőkorlát, az attika áthidaló két oldalán a rögzített létra ellensúlyaként extra ballasztozással. A tetőburkolat nem sérül meg! Szükség esetén (statikai feltételek) a rögzített létra legfelső fali rögzítője lejjebb is felszerelhető. Készlet tartalma: 2 korlátkeret 4 ellensúly, beleértve a súlytartót is 4 védőszőnyeg 2 átlós merevítő 1 attika áthidaló 900 mm 1 leereszkedő létratag 840 mm	

Rendszerelemek: DIN 18799-3:2021

Cikkszám	Termékmegnevezés	Ábra	Cikkszám	Termékmegnevezés	Ábra
214997	Átjáró korlát Rögzített létra, 200 mm		837578	Biztonsági ajtó Biztonsági ajtó biztosítókorralttal a felső végén. Az háttámasz állítható rögzítője megakadályozza a falnak való ütközést	
215048	Átjáró korlát Rögzített létra, 450 mm		215246	Ellensúly (kg) 500 x 500 x 50 mm 25 kg	
215055	Átjáró korlát Rögzített létra, 750 mm				
215062	Átjáró korlát Rögzített létra, 900 mm		215253	Védőszőnyeg Minősített védőszőnyeg, 8 mm vastag. A tömítések és a szigetelés mechanikai sérülései ellen nyújt védelmet a DIN 18531, 18533, 18535 szabványoknak, valamint a tömítésekre vonatkozó szabályoknak (lapostetőkre vonatkozó előírások) megfelelően A közbenső gypjú megakadályozza a lágyítószerek bejutását a tetőburkolatba, és így megakadályozza a tetőburkolattal való reakciót, illetve annak feloldódását és szivárgását	
215079	Kilépőkorlát rögzített létrához, oldalsó kivitel. Tartozékként vagy szilárd talajon történő rögzítéshez. Hossz kb. 1500 mm. 1500 mm.		215260	Védőszőnyeg Minősített védőszőnyeg, 8 mm vastag. A tömítések és a szigetelés mechanikai sérülései ellen nyújt védelmet a DIN 18531, 18533, 18535 szabványoknak, valamint a tömítésekre vonatkozó szabályoknak (lapostetőkre vonatkozó előírások) megfelelően A közbenső gypjú megakadályozza a lágyítószerek bejutását a tetőburkolatba, és így megakadályozza a tetőburkolattal való reakciót, illetve annak feloldódását és szivárgását	
215086	Kilépőkorlát rögzített létrához, oldalsó kivitel, bokavédelemmel. Tartozékként vagy szilárd talajon történő rögzítéshez. Hossz kb. 1500 mm.		836267 836274 836281 836298	Szélesítő lépcsőfok:	
215093	Kilépőkorlát rögzített létrához, tetőfelületen továbbfuttatott kivitel. Tartozékként vagy szilárd talajon történő rögzítéshez. Hossz kb. 2000 mm.				
215109	Biztosítókorrát kilépőkorrálthoz kiegészítőként Hossz kb. 1700 mm				
837059	Biztosítókorrát, Kilépő Szélesség kb. 650 mm				
837066	Biztosítókorrát, Pihenő Szélesség kb. 650 mm		835659	Jelölőtábla Jelölőtábla rögzített létrákhoz az érvényben lévő szabványoknak megfelelően. A „Következő felülvizsgálat” és „A biztonsági sín és a zuhanásgátlás jelölései” jelölő címkék helye	
835475 838124	Köztes dobogó, felhajtható és lakattal zárható (a lakat a helyszínen) Acélhoz Alumíniumhoz				

Állunk rendelkezésére a rögzített létrák és a zuhanásvédelem beszerelésével és felülvizsgálatával kapcsolatban, melyet képzett kollégáink végeznek el.



Kérdés esetén készséggel állunk rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:
Tel.: +36 23 522 406 • Email: bernadett.lengyel@krause-systems.hu

